



|                                                                      |                                                                       |                                                                         |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSTRUCTION</b><br>Tufted 1/10" Loop                             | <b>STRUCTURE</b><br>Tufté 1/10" Bouclé                                | <b>STRUKTUR</b><br>Getuftet 1/10" Schlinge                              | <b>STRUCTUUR</b><br>Getuft 1/10" Luspool                              |
| <b>PILE MATERIAL</b><br>100% PA6 Solution Dyed Nylon                 | <b>COUCHE D'USURE</b><br>100% PA6 Solution Dyed Nylon                 | <b>POLMATERIAAL</b><br>100% PA6 Solution Dyed Nylon                     | <b>POOLMATERIAAL</b><br>100% PA6 Solution Dyed Nylon                  |
| <b>SECONDARY BACKING</b><br>Back2Back : Modified bitumen             | <b>DOSSIER</b><br>Back2Back : Modified bitumen                        | <b>RÜCKENAUSSTATUNG</b><br>Back2Back : Modified bitumen                 | <b>RUG</b><br>Back2Back : Modified bitumen                            |
| <b>TOTAL WEIGHT</b><br>Ca. 4.250 g/m <sup>2</sup>                    | <b>POIDS TOTALE</b><br>Ca. 4.250 g/m <sup>2</sup>                     | <b>GESAMTGEWICHT</b><br>Ca. 4.250 g/m <sup>2</sup>                      | <b>TOTAAL GEWICHT</b><br>Ca. 4.250 g/m <sup>2</sup>                   |
| <b>PILE WEIGHT</b><br>Ca. 480 g/m <sup>2</sup>                       | <b>POIDS DU VELOURS</b><br>Ca. 480 g/m <sup>2</sup>                   | <b>POLEINSATZGEWICHT</b><br>Ca. 480 g/m <sup>2</sup>                    | <b>POOLGEWICHT</b><br>Ca. 480 g/m <sup>2</sup>                        |
| <b>PILE ABOVE BACKING</b><br>Ca. 273 g/m <sup>2</sup>                | <b>POIDS DE VELOURS UTILE</b><br>Ca. 273 g/m <sup>2</sup>             | <b>POLNUTZSCHICHTGEWICHT</b><br>Ca. 273 g/m <sup>2</sup>                | <b>NUTTIG POOLGEWICHT</b><br>Ca. 273 g/m <sup>2</sup>                 |
| <b>TOTAL HEIGHT</b><br>Ca. 6,0 mm                                    | <b>EPAISSEUR TOTALE</b><br>Ca. 6,0 mm                                 | <b>GESAMTHÖHE</b><br>Ca. 6,0 mm                                         | <b>TOTAAL HOOGTE</b><br>Ca. 6,0 mm                                    |
| <b>PILE HEIGHT</b><br>Ca. 2,5 mm                                     | <b>HAUTEUR DU VELOURS</b><br>Ca. 2,5 mm                               | <b>POLDICKE</b><br>Ca. 2,5 mm                                           | <b>POOLHOOGTE</b><br>Ca. 2,5 mm                                       |
| <b>PILE DENSITY</b><br>Ca. 0,110 g/cm <sup>3</sup>                   | <b>DENSITÉ DU VELOURS</b><br>Ca. 0,110 g/cm <sup>3</sup>              | <b>POLROHDICHTÉ</b><br>Ca. 0,110 g/cm <sup>3</sup>                      | <b>POOLDICHTHEID</b><br>Ca. 0,110 g/cm <sup>3</sup>                   |
| <b>TUFT DENSITY</b><br>Ca. 176.000/m <sup>2</sup>                    | <b>NOMBRE DE TOUFFES</b><br>Ca. 176.000/m <sup>2</sup>                | <b>NOPPENZAHL</b><br>Ca. 176.000/m <sup>2</sup>                         | <b>AANTAL PUNTEN</b><br>Ca. 176.000/m <sup>2</sup>                    |
| <b>CLASSIFICATION</b><br>EN 1307 33 - LC1                            | <b>CLASSEMENT</b><br>EN 1307 33 - LC1                                 | <b>KLASSIFIKATION</b><br>EN 1307 33 - LC1                               | <b>CLASSIFICATIE</b><br>EN 1307 33 - LC1                              |
| <b>CASTOR CHAIR SUITABILITY</b><br>EN 985 A : continuous use         | <b>EMPLOI CHAISE À ROULETTES</b><br>EN 985 A : continuous use         | <b>STUHLROLLENEIGNUNG</b><br>EN 985 A : continuous use                  | <b>ROLSTOELGESCHIKTHEID</b><br>EN 985 A : continuous use              |
| <b>FIRE RESISTANT</b><br>B <sub>fl</sub> -s1 (EN 13501-1)            | <b>COMPORTEMENT AU FEU</b><br>B <sub>fl</sub> -s1 (EN 13501-1)        | <b>BRENNVERHALTEN</b><br>B <sub>fl</sub> -s1 (EN 13501-1)               | <b>BRANDGEDRAG</b><br>B <sub>fl</sub> -s1 (EN 13501-1)                |
| <b>FASTNESS TO LIGHT</b><br>ISO 105-B02 ≥ 7                          | <b>SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE</b><br>ISO 105-B02 ≥ 7                       | <b>LICHTECHTHEIT</b><br>ISO 105-B02 ≥ 7                                 | <b>LICHTECHTHEID</b><br>ISO 105-B02 ≥ 7                               |
| <b>RUBBING FASTNESS</b><br>ISO 105-X12 ≥ 4                           | <b>SOLIDITÉ AU FROTTEMENT</b><br>ISO 105-X12 ≥ 4                      | <b>REIBECHTHEIT</b><br>ISO 105-X12 ≥ 4                                  | <b>WRIJFECHTHEID</b><br>ISO 105-X12 ≥ 4                               |
| <b>COLOUR FASTNESS TO WATER</b><br>EN ISO 105-E01 ≥ 4                | <b>SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE</b><br>EN ISO 105-E01 ≥ 4                    | <b>WASSERECHTHEIT</b><br>EN ISO 105-E01 ≥ 4                             | <b>WATERECHTHEID</b><br>EN ISO 105-E01 ≥ 4                            |
| <b>THERMAL RESISTANCE</b><br>ISO 8302 - 0,067 m <sup>2</sup> K/W     | <b>RÉSISTANCE THERMIQUE</b><br>ISO 8302 - 0,067 m <sup>2</sup> K/W    | <b>WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND</b><br>ISO 8302 - 0,067 m <sup>2</sup> K/W  | <b>WARMTEDOORLAATWEERSTAND</b><br>ISO 8302 - 0,067 m <sup>2</sup> K/W |
| <b>IMPACT NOISE RATING</b><br>ISO 10140 ΔL <sub>w</sub> : 24dB       | <b>ISOLATION PHONIQUE</b><br>ISO 10140 ΔL <sub>w</sub> : 24dB         | <b>TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS</b><br>ISO 10140 ΔL <sub>w</sub> : 24dB | <b>GELUIDSISOLATIE</b><br>ISO 10140 ΔL <sub>w</sub> : 24dB            |
| <b>SOUND ABSORPTION</b><br>ISO 354 α <sub>w</sub> : 0,15             | <b>ABSORPTION PHONIQUE</b><br>ISO 354 α <sub>w</sub> : 0,15           | <b>SCHALLABSORPTIONSGRAD</b><br>ISO 354 α <sub>w</sub> : 0,15           | <b>GELUIDSABSORPTIE</b><br>ISO 354 α <sub>w</sub> : 0,15              |
| <b>PERMANENT ANTISTATIC</b><br>ISO 6356 ≤ 2 kV                       | <b>ANTISTATIQUE PERMANENT</b><br>ISO 6356 ≤ 2 kV                      | <b>PERMANENT ANTISTATISCH</b><br>ISO 6356 ≤ 2 kV                        | <b>PERMANENT ANTISTATISCH</b><br>ISO 6356 ≤ 2 kV                      |
| <b>TRANSVERSAL RESISTANCE</b><br>ISO/DIS 10965 ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm | <b>RÉSISTANCE TRANSVERSALE</b><br>ISO/DIS 10965 ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm | <b>DURCHGANGSWIDERSTAND</b><br>ISO/DIS 10965 ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm      | <b>DOORGANGSWEERSTAND</b><br>ISO/DIS 10965 ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm      |
| <b>SIZE</b><br>50 x 50 cm                                            | <b>DIMENSIONS</b><br>50 x 50 cm                                       | <b>ABMESSUNG</b><br>50 x 50 cm                                          | <b>AFMETINGEN</b><br>50 x 50 cm                                       |
| <b>PACKAGING</b><br>Box: 5 m <sup>2</sup> - Pallet: 20 boxes         | <b>EMBALLAGE</b><br>Box: 5 m <sup>2</sup> - Pallet: 20 boxes          | <b>VERPACKUNG</b><br>Box: 5 m <sup>2</sup> - Pallet: 20 boxes           | <b>VERPAKKING</b><br>Box: 5 m <sup>2</sup> - Pallet: 20 boxes         |
| <b>DIMENSIONAL STABILITY</b><br>EN 986 max. 0,2%                     | <b>STABILITÉ DIMENSIONNELLE</b><br>EN 986 max. 0,2%                   | <b>DIMENSIONSTABILITÄT</b><br>EN 986 max. 0,2%                          | <b>DIMENSIONELE STABILITEIT</b><br>EN 986 max. 0,2%                   |



F512/02  
M01/17



Order conditions : min. 1.200 m<sup>2</sup>/collection,  
full pallets/colour, no one batch guarantee

# RUSH



Luxury Carpet Tiles

